

OZNACZENIA:

- ME1 - materiał elewacyjny wg. specyfikacji
- SA1 - oznaczenia słusarki wg. wykazów i rzutów

LEGENDA:

ME1 - ściana tynkowana i malowana farbą fasadową na kolor szary (RAL 7005) z poziomymi żaluzjami drewnopodobnymi (np. Prodemia Basy - Pale lub równoważny). Mocowanie żaluzji i podkonstrukcja niewidoczne.

ME1a - ściana tynkowana na kolor szary (RAL 7005)

ME2 - okładzina z blachy cynkowo-tytanowej - duża luska. Kolor - patyna grafit (RAL 7009)

ME3 - słusarka zewnętrzna aluminiowa - kolor szary (RAL 7005), szkło bezpieczne przeźroczyste

ME4 - słup stalowy HEB 200 zabezpieczony antykorozyjnie, malowany proszkowo na kolor szary (RAL 7005)

ME5 - dźwigar z drewna klejonego. Kolor dopasować do koloru żaluzji drewnopodobnych (ME1).

ME6 - obróbka blacharska - blacha cynkowo-tytanowa. Kolor - patyna grafit (RAL 7009)

ME7 - ogrodzenie z płaskowników, na konstrukcji stalowej

ME8 - cięgna stalowe na pnącza - stal nierdzewna

ME9 - urządzenia techniczne

ME10 - cokół - stal nierdzewna szczotkowana


ME11 - elementy mocowania dźwigara do słupów i atyk - płaskowniki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo na kolor szary (RAL 7005).

ME12 - kratki otworów kanałów wentylacyjnych typu "Z", wykonywane z blachy cynk.-tytan. na budowie

ME13 - rura spustowa, typ 7, Pluvia, Gerberit

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE, A WSZELKIE ROZBIŻNOŚCI LUB ZMIANY ZGŁASZAĆ NIEZWŁOCZNIE PROJEKTANTOM BUDYNKU.
- WSZELKIE ROBOTY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH I ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.
- DETALE I ŁĄCZENIA SYSTEMOWE WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTÓW.
- WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY PRAWA BUDOWLANEGO.
- NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY JAK PODANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB RÓWNOWAŻNE, POSIADAJĄCE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.
- KOLORYSTYKĘ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. NIEJASNOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM. PRZED WYKONANIEM PRAC NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PRÓBKĘ KOLORYSTYCZNĄ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA. KOLORYSTYKA WNĘTRZ DO UZGODNIENIA W NADZORZE
- JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI SĄ NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO POWIADOMIENIA I ZGODY PROJEKTANTA.
- RZUTY, PRZĘKOJE, ELEWACJE, WYKAZY I RYSUNKI DETALI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
- DOKŁADNE USYTUOWANIE OSI ORAZ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
- SŁUPY STALOWE HEB 200 SĄ USYTUOWANE NA ŚRODKU TRZPIENI I STOP FUNDAMENTOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.
- WSZYSTKIE RZĘDNE DŹWIGARÓW, SZCZEGÓŁY ICH MOCOWANIA ORAZ ROZSTAWY MOCOWAŃ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
- WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKOWE, W TYM ZBROJENIE IIZOLACJE PRZED ZAKRYCIEM ZGŁASZAĆ KIEROWNIKOWI BUDOWY DO ZATWIERDZENIA ODPOWIEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.
- OTWORY DRZWIOWE W ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH WYMIUROWAĆ PO ZAKUPIENIU WYBRANEGO RODZAJU STOLARKI DRZWIOWEJ.
- KANAŁY NAWIEWNE TYPU "Z" WYMIUROWAĆ WG RYSUNKÓW DETALI I ZESTAWIENIA WARSTW.
- DŁA SZACHTÓW INSTALACYJNYCH NALEŻY ZAPEWNIĆ REWIZJĘ (drzwiarki 20X20 cm) UMOŻLIWIAJĄCĄ DOSTĘP DO ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH INSTALACJI HYDRAULICZNYCH.
- WSZYSTKIE NAROŻA ŚCIAN DO WYSOKOŚCI 1,50 M POWYŻEJ POZIOMU POSADZKI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ LISTWAMI OCHRONNYMI PODTYNKOWYMI.
- GRZEJNIKI KANAŁOWE USYTUOWAĆ NA LINII ŁĄCZĄCEJ WEWNĘTRZNE ŁICA SŁUPÓW HEB 200 W ROZSTAWIE OSIOWYM POMIĘDZY NIMI.
- WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE USYTUOWAĆ W MIEJSKACH WSKAZANYCH NA RYSUNKACH RZUTÓW NA OSIACH WEJŚĆ.
- W PRZYPADKU MONTAŻU SUFITÓW PODWIESZONYCH OTWORY WYWIEWNE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ OTWORZYĆ 15cm PONIŻEJ POZIOMU SUFITU.
- USYTUOWANIE ELEMENTÓW TERENOWYCH NP.: ODWODNIENIE LINIOWE, OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE ITP WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
- PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- INTEGRALNA CZĘŚCIĄ RYSUNKU JEST OPIS



Czuba Latoszek Sp. z o.o.
00-410 Warszawa, ul. Solca 18/20, tel/fax 022 633 75 85
architekci@czubalatoszek.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PROJEKT DWÓCH PAVILONÓW O FUNKCJI USŁUGOWEJ I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ PRZEBUDOWA PARKU IM. J. POLIŃSKIEGO
Dzielnica Praga Południe M. St. Warszawy, ul. Szaserów
Nr ew. działek: 12/1/17, 12/1/18, 12/1/21, 12/1/24, 12/1/26, 12/1/27, 12/1/28 objętych 3-04-07

INWESTOR
M. St. Warszawa, Urząd Dzielnicy Praga Południe
Warszawa ul. Grochowska 274

FAZA OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Anna Lubońska
mgr inż. arch. Piotr Czuba

mgr inż. arch. Maciej Latoszek

mgr inż. arch. Maciej Latoszek

mgr inż. arch. Maciej Latoszek

mgr inż. arch. Maciej Latoszek

mgr inż. arch. Maciej Latoszek

mgr inż. arch. Maciej Latoszek

mgr inż. arch. Maciej Latoszek

mgr inż. arch. Maciej Latoszek

mgr inż. arch. Maciej Latoszek

mgr inż. arch. Maciej Latoszek

mgr inż. arch. Maciej Latoszek

mgr inż. arch. Maciej Latoszek