

KARTA PRODUKTU



PRESTO SFR II

zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4"

płynna regulacja temp. wody w zakresie 20-60 °C

blokada temperatury na poziomie 38 °C

max. ciśn. stat. 10 bar , max. ciśn. użytk. 6 bar min. ciśn. użytk. 0,5 bar

zalecane ciśn. użytk. min. 2 bar max. 5 bar

max. temp. wody na wejściu: 70 °C

zalecana temp. wody ciepłej na wejściu: 60 °C

max. wypływ wody przy p = 3 bar 30 l/min

(max. 4 natrysków lub 7 umywałek)

zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcięcie wypływu

wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu.

zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu

Ciśnienia wody zimnej i ciepłej na wejściu powinny być porównywalne!


W przypadku dużych różnic należy zastosować reduktor ciśnienia.

Zastosowanie: przygotowanie wody o stałej, bezpiecznej temperaturze do 1-7 umywałek lub 1-4 natrysków wyposażonych w zawory PRESTO na wodę zmieszaną

np. PRESTO 605 lub PRESTO 50 B

przeznaczenie: pływalnie, szkoły, przedszkola, ośrodki dla osób niepełnosprawnych

nr 29002



przykłady zabudowy mieszaczy PRESTO SFR w skrzynce podtynkowej zamykanej na klucz



APLIKACJE DODATKOWE



PRESTO 605



PRESTO 705



PRESTO 600



PRESTO 2000

PRESTO SFR II stosowany może być zaworami na wodę zmieszaną

mieszacz termostatyczny
PRESTO SFR II nr 29002
dla 1-7 umywałek PRESTO

