

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym o grubości 4 cm			
1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką asfaltu lanego	t		
d.1	1107-01	835.33	l	835.330	
				RAZEM	835.330
2	KNR 2-31	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego	t		
d.1	1107-02	835.33	t	835.330	
				RAZEM	835.330
2		Za każdy następny 1 cm grubości			
3	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką asfaltu lanego	t		
d.2	1107-01	102.09	t	102.090	
				RAZEM	102.090
3		Czyszczenie wpustów deszczowych na sieci kanalizacyjnej w ulicach gminnych			
4	KNR 4-02	Przeczyszczenie wpustów ulicznych	szt.		
d.3	0237-01	149.00	szt.	149.000	
				RAZEM	149.000
5	KNR 2-31	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
d.3	1404-01	1024.53	m	1024.530	
				RAZEM	1024.530
6	KNR 2-31	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu	m		
d.3	1404-02	1024.53	m	1024.530	
				RAZEM	1024.530
7	wycena	wypompowanie zastoin wodnych	m ³		
d.3	własna	20	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
4		Transport			
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.4	0108-06	grunt.kat. III	m ³	97.690	
		97.69		RAZEM	97.690
9	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.4	0108-08	Krotność = 15	m ³	97.690	
		97.69		RAZEM	97.690
10	KNR 2-31	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t	t		
d.4	1501-02	695.03	t	695.030	
				RAZEM	695.030
11	KNR 2-31	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km	t		
d.4	1502-02	695.03	t	695.030	
				RAZEM	695.030
5		Remont nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej warstwa wiążąca i ścieralna			
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.5	0310-01	2457.40	m ²	2457.400	
				RAZEM	2457.400
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.5	0310-02	2457.40	m ²	2457.400	
				RAZEM	2457.400
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.5	0310-05	2457.40	m ²	2457.400	
				RAZEM	2457.400
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.5	0310-06	2457.40	m ²	2457.400	
				RAZEM	2457.400
16	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.5	0102-03	2457.40	m ²	2457.400	
				RAZEM	2457.400
17	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.5	0101-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		337.74	m	337.740	
				RAZEM	337.740
18	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.5	1004-07		m ²	2457.400	
		2457.40			
				RAZEM	2457.400
6		podbudowa z tłucznia kamiennego warstwa dolna i górna			
19	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²		
d.6	0101-05	1655.02	m ²	1655.020	
				RAZEM	1655.020
20	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.6	0204-03	1655.02	m ²	1655.020	
				RAZEM	1655.020
21	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.6	0204-05	1655.02	m ²	1655.020	
				RAZEM	1655.020
22	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.6	0204-06	1655.02	m ²	1655.020	
				RAZEM	1655.020
7		wymiana krawężników drogowych 15x30 wraz z ławą betonową klasa betonu B-10, cena za 1 mb			
23	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.7	0813-03	1060.00	m	1060.000	
				RAZEM	1060.000
24	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.7	0812-03	79.18	m ³	79.180	
				RAZEM	79.180
25	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.7	0401-06	1060.00	m	1060.000	
				RAZEM	1060.000
26	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.7	0402-04	79.18	m ³	79.180	
				RAZEM	79.180
27	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.7	0403-03	1060.00	m	1060.000	
				RAZEM	1060.000
8		wymiana obrzeży 8x30 na podsypce cementowo piaskowej łącznie z wymianą podsypki			
28	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.8	0814-02	1059.00	m	1059.000	
				RAZEM	1059.000
29	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.8	0407-04	1059.00	m	1059.000	
				RAZEM	1059.000
9		opaska drogowa, wymiana płyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce cementowo piaskowej łącznie z wymianą podsypki			
30	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.9	0815-02	1152.00	m ²	1152.000	
				RAZEM	1152.000
31	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²		
d.9	0101-05	1152.00	m ²	1152.000	
				RAZEM	1152.000
32	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.9	0105-07	1152.00	m ²	1152.000	
				RAZEM	1152.000
33	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.9	0502-04	1152.00	m ²	1152.000	
				RAZEM	1152.000
10		wymiana podjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.10	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej 1195.00	m ² m ²	 1195.000	
				RAZEM	1195.000
35 d.10	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 1195.00	m ² m ²	 1195.000	
				RAZEM	1195.000
36 d.10	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 1195.00	m ² m ²	 1195.000	
				RAZEM	1195.000
37 d.10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1195.00	m ² m ²	 1195.000	
				RAZEM	1195.000