

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	44233000-2	Klatki schodowe			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią ochronną - kurtyny ochronne	m ²		
d.1.	0103-02				
1		140	m ²	140,00	
				RAZEM	140,00
2	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
d.1.	0804-01				
1		29,90	m	29,90	
				RAZEM	29,90
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi złomu z rozbieranych konstrukcji na odległość 25 km	m ³		
d.1.	0108-15				
1	0108-16	3,50	m ³	3,50	
				RAZEM	3,50
1.2	45432100-5	Posadzki z żywic epoksydowych			
4	KNR-W 4-	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni do 3.0 dm2 w jednym miejscu	miejs.		
d.1.	01 0807-02				
2		5	miejs.	5,00	
				RAZEM	5,00
5	KNNR-W 3	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
d.1.	0808-03				
2		(7*0,30*2,30)+(8*0,15*2,30)+(4,50*2,34)+(11*0,30*2,20)+(12*0,15*2,20)+(0,31*2,20)+(0,60*2,25)+(10*0,30*2,25)+(11*0,15*2,25)+(4,50*2,34)+(10*0,30*2,20)+(11*0,15*2,20)+(0,32*2,20)	m ²	63,30	
				RAZEM	63,30
6	KNR-W 7-	Odtłuszczenie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m ²		
d.1.	12 0304-02				
2		poz.5	m ²	63,30	
				RAZEM	63,30
7	KNNR 7	Profile ochronne stopni - np. stalowy profil do tynków mokrych 50	m		
d.1.	0507-04				
2	analogia	(7*2,30)+(11*2,20)+(10*2,25)+(10*2,20)	m	84,80	
				RAZEM	84,80
8	KNNR 7	Profile ochronne krawędzi bocznych stopni - narożnik aluminiowy	m		
d.1.	0507-04				
2	analogia	(7*0,30*2)+(11*0,30)+(10*0,30*2)+(10*0,30)	m	16,50	
				RAZEM	16,50
9	KNR BC-02	Epoksydowa powłoka ochronna ASODUR-D2 na podłożach nierównych - gruntowanie i szpachlowanie podłoża gr. 1,0 mm (uwzględniając wytyczne producenta systemu)	m ²		
d.1.	0404-04				
2		poz.5	m ²	63,30	
				RAZEM	63,30
10	KNR 2-02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe EWS-S grubości 6 mm (uwzględniając wytyczne producenta systemu)	m ²		
d.1.	1116-03				
2		poz.9	m ²	63,30	
				RAZEM	63,30
11	KNR 2-02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe EWS grubości 3-5 mm - cokoliki (uwzględniając wytyczne producenta systemu)	m ²		
d.1.	1116-02				
2		(6,30+6,30)*0,10+(4,50+4,50)*0,25	m ²	3,51	
				RAZEM	3,51
12	KNR BC-02	Lakierowanie posadzek żywicznych ASOFLOOR matowym lakierem ASODUR-V 1150 (uwzględniając wytyczne producenta systemu)	m ²		
d.1.	0411-02				
2		poz.10+poz.11	m ²	66,81	
				RAZEM	66,81
1.3	45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych			
13	KNR 4-01	Wykucie gniazd w stopniach betonowych schodów dla balustrad itp.	gniazd		
d.1.	0346-08				
3		32	gniazd	32,00	
				RAZEM	32,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AT-17	Wiercenie otworów techniką diamentową w betonie zbrojonym	szt		
d.1.	0101-01				
3	analogia	96	szt	96,00	
				RAZEM	96,00
15	KNR 2-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej - balustrada z pojedynczym po-	m		
d.1.	1207-01	chwytem, wypełniona szkłem hartowanym (bezpiecznym) lub profilami ze			
3		stali nierdzewnej. poz.2+0,90	m	30,80	
				RAZEM	30,80