

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0112-02	0,02	ha	0,02	0,02
				RAZEM	
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	47	m	47,00	47,00
				RAZEM	
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	30	m ²	30,00	30,00
				RAZEM	
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	6,50	m ³	6,50	6,50
				RAZEM	
5	KNR 2-21	Demontaż i montaż urządzeń zabawowych	kpl.		
d.1	0607-02	7	kpl.	7,00	7,00
	analogia			RAZEM	
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	160	m ²	160,00	160,00
				RAZEM	
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 2	m ²	160,00	160,00
		poz.6		RAZEM	
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	poz.6	m ²	160,00	160,00
				RAZEM	
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	140	m	140,00	140,00
				RAZEM	
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych na odległość 25 km	m ³		
d.1	0108-19		m ³	9,50	9,50
	0108-20	poz.4+3		RAZEM	
11	KNR-W 4-	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 25 km (grunt kat. III)	m ³		
d.1	01 0109-06		m ³	50,80	50,80
	0109-08	poz.6*0,20+poz.7*0,10+poz.9*0,20*0,20*0,50		RAZEM	
2	45233300-2	Podbudowa			
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego (piasek) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm dla R=0,70, M=0,50	m ²		
d.2	0114-01	poz.6	m ²	160,00	160,00
	analogia			RAZEM	
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-07	poz.7	m ²	160,00	160,00
	0114-08			RAZEM	
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (kliniec 0 - 4mm) - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-08	Krotność = 3	m ²	160,00	160,00
		poz.13		RAZEM	
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem	m ³		
d.2	0402-04	poz.9*0,20*0,20	m ³	5,60	5,60
				RAZEM	
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	poz.9	m	140,00	140,00
				RAZEM	
3	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni - nawierzchnia poliuretanowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
17	kalkulacja	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - dolna warstwa amortyzująca jest	m ²		
d.3	własna	mieszkanką kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast górna warstwa użytkowa jest mieszkanką kleju poliuretanowego i granulatu EPDM - dopuszcza się składanie ofert równoważnych.			
		poz. 14	m ²	160,00	
				RAZEM	160,00
4	45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych			
18	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm	m ²		
d.4	0105-07	grubości warstwy po zagęszczeniu			
	0105-08	25	m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
19	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce	m ²		
d.4	0511-02	cementowo-piaskowej			
		poz. 18	m ²	25,00	
				RAZEM	25,00